



# SCHNITT-GRIFFY MT 650

## TECHNISCHE DATEN

<b>Länge</b> in mm	ca. 1350
<b>Breite</b> in mm	ca. 800
<b>Höhe</b> in mm	ca. 1100
<b>Gewicht</b> in kg	ca. 270
<b>Schnittleistung Erle</b> in mm	ca. 200
<b>Schnittleistung Eiche</b> in mm	ca. 160
<b>Öffnungsweite</b> in mm	ca. 550
<b>Ölstrom Q</b> in Liter/min	60 - 100
<b>Öldruck P</b> in bar	200 - 220
Empfohlene <b>Baggergröße</b> in t	3 - 7



Dieses Modell ist unsere neueste Entwicklung speziell geeignet für Mini-Bagger ab 3 t bis 7 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise erlauben hier eine sichere Handhabung auch mit kleineren Trägerfahrzeugen. Eine Mindesthubleistung von 650 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Für den Hydraulikanschluss wird nur ein doppelt wirkendes Steuergerät mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Das Steuerventil muss dicht sein und eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70  
 Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90  
 E-Mail: [info@mti-anbaugeräte.com](mailto:info@mti-anbaugeräte.com)

**MTI**  
 GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE  
 & INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSME