



SCHNITT-GRIFFY MT 760

TECHNISCHE DATEN

Länge in mm	ca. 1600
Breite in mm	ca. 830
Höhe in mm	ca. 1100
Gewicht in kg	ca. 365
Schnittleistung Erle in mm	ca. 230
Schnittleistung Eiche in mm	ca. 180
Öffnungsweite in mm	ca. 670
Ölstrom Q in Liter/min	60 - 100
Öldruck P in bar	250 - 270
Empfohlene Baggergröße in t	5 - 12



Dieses Modell ist geeignet für Mini-Bagger ab 5 t bis 12 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 850 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Für den Hydraulikanschluss wird nur ein doppelt wirkendes Steuergerät mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Das Steuerventil muss dicht sein und eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben.

Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, dieses Gerät für einen Öldruck von 200 - 220 bar auszurüsten.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70
 Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90
 E-Mail: info@mti-anbaugeraete.com

MTI
 GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE
 & INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSME