



# SCHNITT-GRIFFY MT 760 SE

## TECHNISCHE DATEN

<b>Länge</b> in mm	ca. 1600
<b>Breite</b> in mm	ca. 830
<b>Höhe</b> in mm	ca. 1100
<b>Gewicht</b> in kg	ca. 400
<b>Schnittleistung Erle</b> in mm	ca. 230
<b>Schnittleistung Eiche</b> in mm	ca. 180
<b>Öffnungsweite</b> in mm	ca. 670
<b>Ölstrom Q</b> in Liter/min	60 - 100
<b>Öldruck P</b> in bar	250 - 270
Empfohlene <b>Baggergröße</b> in t	5 - 12
<b>Drehmoment</b> in Nm	ca. 5.500
<b>Schwenkwinkel</b>	ca. 2 x 55°
<b>Ölstrom Q</b> in Liter/min	20 - 40
<b>Öldruck P</b> in bar	180 - 200



Dieses Modell ist geeignet für Mini-Bagger ab 5 t bis 12 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 900 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Für den Hydraulikanschluss werden zwei doppelt wirkende Steuergeräte mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Die Steuerventile müssen dicht sein und eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben.

Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, dieses Gerät für einen Öldruck von 200 - 220 bar auszurüsten.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70  
 Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90  
 E-Mail: [info@mti-anbaugeraete.com](mailto:info@mti-anbaugeraete.com)

**MTI**  
 GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE  
 & INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSYSTEME