



SCHNITT-GRIFFY MT 850

TECHNISCHE DATEN

Länge in mm	ca. 1750
Breite in mm	ca. 850
Höhe in mm	ca. 1150
Gewicht in kg	ca. 475
Schnittleistung Erle in mm	ca. 280
Schnittleistung Eiche in mm	ca. 210
Öffnungsweite in mm	ca. 660
Ölstrom Q in Liter/min	80 - 100
Öldruck P in bar	270 - 300
Empfohlene Baggergröße in t	11 - 18



Dieses Modell ist geeignet für Bagger ab 11 t bis 18 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 1500 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Für den Hydraulikanschluss wird nur ein doppelt wirkendes Steuergerät mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Das Steuerventil muss dicht sein und eine Druckabsicherung haben. Eine Schwenkeinheit kann auf- oder nachgerüstet werden.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70
Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90
E-Mail: info@mti-anbaugeraeete.com

MTI
GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE
& INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSTEME